EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA *fatra*

NUMERIS: 5104418001

FATRAFOL 810/V

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas	FATRAFOL 810/V
Serijos numeris	T1
2. Numatyta statybų produkto paskirtis	Hidroizoliacinė membrana iš minkštinto polivinilchlorido (PVC-P), sutvirtinta PES juosta, skirta mechaniškai įtvirtintai hidroizoliacijai
3. Gamintojas	Fatra, a.s. Třída Tomáše Bati 1541 763 61 Napajedla IČ: 27465021 DIČ: CZ27465021
4. Įgaliotasis atstovas	Neturi reikšmės
5. Veiklos rezultatų pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema	2+
Suderintas standartas	EN 13956:2012
6. Notifikuotoji įstaiga	Centrum stavebního inženýrství a.s. K Cihelně 304 764 32 Zlín – Louky IČ: 45274860 DIČ: CZ45274860 Notifikuotosios įstaigos Nr.: 1390
7. Europos vertinimo dokumentas	Neturi reikšmės, gaminiui taikomas suderintas standartas

DEKLARUOTOS EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Savybė	**Vertė**	**Standartas**
Storis	1,20 1,50 1,80 2,00 mm	EN 1849-2
Išorinis atsparumas ugniai*	NPD	EN 13501-5
Reakcija į ugnį	E klasė	EN 13501-1
Vandens nepralaidumas, 400 kPa	Pralaidus	EN 1928 B metodas
Didžiausia tempimo jėga		
Išilgine kryptimi	≥ N/50 mm	EN12311-2
Skersine kryptimi	≥ 1000 N/50 mm	A metodas

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA *fatra*

Pailgėjimas esant didžiausiai tempimo jėgai		
Išilgine kryptimi	≥ 15 %	EN 12311-2
Skersine kryptimi	≥ 20 %	A metodas
Atsparumas įsiskverbimui į pagrindą	Pralaidus	EN 13948 FLL bandymas
Atsparumas statinei apkrovai	≥ 20 kg	EN 12730 B metodas
Atsparumas smūgiams		
Storis 1,20 mm	≥ 1000 mm	EN 12691
Storis 1,50 mm – 2,00 mm	≥ 1250 mm	A metodas
Atsparumas smūgiams	≥ 2000 mm	EN 12691 B metodas
Atsparumas plyšimui		
Išilgine kryptimi	≥ 200 N	EN 12310-2
Skersine kryptimi	≥ 220 N	
Atsparumas sandūros šlyčiai		
Išilgine kryptimi	≥ 1000 N / 50 mm	EN 12317-2
Skersine kryptimi	≥ 1000 N / 50 mm	
Atsparumas sandūros plyšimui	≥ 260 N / 50 mm	EN 12316-2
Lankstumas žemoje temperatūroje	≤ -25°C	EN 495-5
UV spinduliuotės, padidėjusios temperatūros ir vandens poveikis	Pralaidus, 0 klasė	EN 1297

Pirmiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Eksploatacinių savybių deklaracija yra išduota remiantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 ir už ją yra atsakingas tik pirmiau nurodytas gamintojas.

Pasirašyta gamintojo vardu

/Antspaudas: Fatra, a.s. 024
třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla/

Inž. Michaela Bartuňková
Technikė – Kokybės inspektorė
Napajedla, 2023-11-13

NPD – eksploatacinės savybės nenustatytos
*Membrana gali būti naudojama stogo sudėtyje, kai klasės klasifikacija yra B_{STOGAS}(t1), remiantis savybėmis, pasireiškiančiomis išorinio gaisro atveju. Protokolai pateikiami pareikalavus.

Aš, Vilija Bernotaitė, patvirtinu, kad tai yra tikras ir teisingas originalaus dokumento vertimas.

Vertimų biuras Vilijos Bernotaitės įmonė,
Įmonės kodas: 145448596
Adresas: Tilžės 170-202, LT-76296 Šiauliai
Tel.: +370 699 40702, el. paštas: vertimai@splius.lt

