EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA TAMARA/FC/K/2020

1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods:

Metāla dakstiņi TAMARA

2. Paredzētais lietojums vai lietojuma jomas:
   Metāla dakstiņus var izmantot kā jumta segumu jumtiem ar slīpumu, kas nav mazāks par 9° (15%).
   Lokšņu metāla izmantošanai jāatbilst ēku tehniskajiem projektiem, kas izstrādāti,ņemot vērā spēkā esošos standartus un būvniecības tehniskos noteikumus, attiecīgā standarta prasības un metāla lokšņu ražotāja montāžas norādījumus.

3. Ražotājs:

Florian Centrum Sp. z o.o.
ul. Metalowa 11A, 99-300 Kutno
Ražotne:
ul. Metalowa 11A, 99-300 Kutno

4. Pilnvarotais pārstāvis: **neattiecas**

5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma(-s):

Atbilstības novērtēšanas 4. sistēma

6. Saskaņotais standarts:
   PN-EN 14782:2008 „Pašnekojošie metāla lokšņu materiāli jumtu segumiem, ārējiem un iekšējiem apšuvumiem. Izstrādājuma raksturlielumi un prasības.”

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Materiāls	DX51D + Z, S250GD + Z, S280GD + Z	PN-EN 14782:2008
Reakcija uz uguni	A1	
Jumta izturība pret ārējo uguns iedarbību **	$\mathbf{B}_{roof(t1)}$	
Ūdens caurlaidība	neperforēti izstrādājumi tiek uzskatīti par ūdensnecaurlaidīgiem	

Gaisa un tvaika caurlaidība	neperforēti izstrādājumi tiek uzskatīti par gaisa un tvaika necaurlaidīgiem	
Izmēru maiņa***	Alumīnijs: 24×10^{-6} K^{-1} Tērauds: 12×10^{-6} K^{-1} Cinks: 22×10^{-6} K^{-1}	PN-EN ISO 12944-2:2001
Izturība pret koroziju	- poliestera min. 25μm izmantošanai vidē ar atmosfēras korozijas kategoriju C1, C2, C3 - hibrīda PURMAX izmantošanai vidē ar atmosfēras korozijas kategoriju C1, C2, C3 - poliuretāna PURLAK vai PURMAT izmantošanai vidē ar atmosfēras korozijas kategoriju C1, C2, C3, C4	

* – Saskaņā ar attiecīgo Eiropas Komisijas lēmumu izstrādājumi ar poliestera pārklājumu, kura maksimālais nominālais biezums ir 25μm un PCS līdz 1 MJ/m^2 (ieskaitot) vai masa ≤ 70 g/m^2, tiek uzskatīti par tādiem, kas atbilst A1 ugunsreakcijas klases prasībām, neveicot turpmākas pārbaudes. Saskaņā ar attiecīgo Eiropas Komisijas lēmumu izstrādājumi ar plastizola pārklājumu, kura maksimālais nominālais biezums ir 200μm un PCS līdz 7 MJ/m^2 (ieskaitot) vai masa ≤ 300 g/m^2, tiek uzskatīti par tādiem, kas atbilst C-s3,d0 ugunsreakcijas klases prasībām, neveicot turpmākas pārbaudes.

** – Saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2005/403/EK šādus izstrādājumus uzskata par tādiem, ko var klasificēt klasēs $B_{ROOF}(t1)$, $B_{ROOF}(t2)$, $B_{ROOF}(t3)$, bez nepieciešamības veikt turpmākas pārbaudes: profilētas tērauda loksnes, lokšņu tērauda plāksnes vai cinkotā tērauda paneļi ar nepārtrauktā procesā uzklātu pārklājumu vai tērauds, kas pārklāts ar cinka-alumīnija sakausējumu, ar metāla biezumu $\geq 0{,}40$ mm ar ārējo (ekspluatēto pusi) organisko pārklājumu un pēc izvēles organisko pārklājumu pretējajā (iekšējajā) pusē. Ārējais pārklājums ir izgatavots no mitrā veidā uzklāta plastizola ar sausā pārklājuma maksimālo nominālo biezumu, kas vienāds ar $0{,}200$ mm, PCS ne lielāku par $8{,}0$ MJ/m^2 un maksimālo sausā pārklājuma masu 330 g/m^2. Organiskajam pārklājumam pretējā pusē (ja tāds ir) jābūt ar PCS ne lielāku par $4{,}0$ MJ/m^2 un maksimālo sausā pārklājuma masu 200 g/m^2.

*** – Termiskā izplešanās ir jāņem vērā, jo tā izraisa izstrādājuma izmēru maiņu; vietās, kur šādām izmaiņām var būt ietekme uz izstrādājuma ekspluatāciju, jāņem vērā attiecīgais termiskās izplešanās koeficients

8. Atbilstoša tehniskā dokumentācija vai īpaša tehniskā dokumentācija:

   Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, par to uzņemoties pilnu atbildību iepriekš norādītajam ražotājam.

   Ražotāja vārdā parakstījis:

Kutno, 03.12.2020
(miejsce i data wystawienia)

FLORIAN-CENTRUM Sp. z o.o.
Dyrektor Zakładu ds. Technicznych
Tomasz Zakrzewski